

## Produktinformation VITOBLEI 610

**Beschreibung** Das Produkt ist eine einseitig mit einem Acrylatklebstoff beschichtete Bleifolie.

**Anwendung** VITOBLEI 610 wird zum Schützen und Isolieren eingesetzt. Es besitzt eine hohe Klebkraft auf glatten Oberflächen, ist wasser- und luftdicht.

Produktmerkmale	
Träger	Bleifolie
Klebstoff	Acrylatklebstoff
Dicke	0,10 mm
Schutzabdeckung	silikonisierte Folie
Schälfestigkeit des Klebebandes bei +20°C i.A. DIN EN 1939 (AFERA 4001)	20 N/25 mm
Scherfestigkeit des Klebebandes bei +20°C i.A. DIN EN 1943 (AFERA 4012)	30 N/6,25 cm <sup>2</sup>
Temperaturbeständigkeit	-30°C bis +120°C

**Verarbeitung** Die wichtigsten Verarbeitungsparameter und Informationen zur Reinigung entnehmen Sie bitte unserem Verarbeitungshinweis für Klebebänder.

**Lagerung** Unverarbeitet im Originalkarton 12 Monate nach Eingang beim Kunden bei einer relativen Feuchte von ca. 60 % und 18° C Lagertemperatur.

### Besondere Hinweise

Alle vorgenannten Angaben und technischen Informationen beruhen auf Laboruntersuchungen oder Lieferantenangaben. Diese wurden nach bestem Wissen ermittelt; eine Gewähr zur Vollständig- oder Richtigkeit kann allerdings nicht übernommen werden. Es ist notwendig, vor Gebrauch unseres Produktes die Eignung für den individuellen Einsatzzweck zu prüfen. Fragen zur Gewährleistung und Haftung für diese Produkte regeln unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen, sofern gesetzliche Regelungen nichts anderes vorsehen.

12/2006