

Produktinformation VITOPLAST 130

Beschreibung VITOPLAST 130 ist ein einseitig selbstklebender Polyurethan-Schaumstoff auf Polyesterbasis, mit einer PET-Folie zugverstärkt ausgerüstet.

Anwendung Das Produkt wird eingesetzt zum Dichten und Schützen. Durch seine offenen Zellen zeigt dieses Produkt eine hervorragende Rückstellelastizität.

Produktmerkmale	
Träger	PUR-Schaum
Klebstoff	Acrylatdispersion
Farbe	weiß und grau
Schutzabdeckung	Folie, weiß
Raumgewicht (DIN EN ISO 845)	ca. 30 kg/m ³
Stauchhärte bei 40% Stauchung (DIN EN ISO 3386-1)	4 - 6 kPa
Witterungsbeständigkeit	gut
Temperaturbeständigkeit	-20°C bis +120°C

Verarbeitung Die wichtigsten Verarbeitungsparameter und Informationen zur Reinigung entnehmen Sie bitte unserem Verarbeitungshinweis für Klebebänder.

Lagerung Unverarbeitet im Originalkarton 12 Monate nach Eingang beim Kunden bei einer relativen Feuchte von ca. 60 % und +18° C Lagertemperatur.

Besondere Hinweise

Alle Angaben und technischen Informationen beruhen auf Laboruntersuchungen oder Lieferantenangaben. Diese wurden nach bestem Wissen ermittelt; eine Gewähr zur Vollständig- oder Richtigkeit kann allerdings nicht übernommen werden. Es ist notwendig, vor Gebrauch unseres Produktes die Eignung für den individuellen Einsatzzweck zu prüfen. Fragen zur Gewährleistung und Haftung für diese Produkte regeln unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen, sofern gesetzliche Regelungen nichts anderes vorsehen. 10/2007