


Spiegelaufhängung

VITOFIX PLUS II

So einfach war es noch nie!


Die Selbstklebeverbindung

Mit dem selbstklebenden Verbindungssystem befestigen Sie die Spiegel – auch im Bad und Schwimmbad – schnell, zuverlässig und unsichtbar. Die zur Verwendung kommenden Klebstoffe zeichnen sich durch hohe Anfangs- und Endklebekräfte aus. Bitte beachten Sie unsere Verarbeitungshinweise.



← Spiegelhalter

← Abstandhalter



Werden die vorgeschriebenen Dimensionen überschritten, muss unsere VITOFIX PLUS I Spiegelaufhängung verwendet werden. Bitte verwenden Sie nicht mehr als ein Set pro Spiegel.

Bei Sonderanwendungen können Sie uns gerne kontaktieren.



Selbstklebende Produkte

Verarbeitungshinweise

Fette, Öle und Trennmittel verhindern eine ausreichende Haftung des Klebers. Deshalb muss vor dem Aufkleben der Spiegel und Abstandhalter die Spiegelrückseite mit Waschbenzin oder Brennspritus mittels einem sauberen Tuch oder Lappen aus Zellstoffpapier gereinigt werden. Andere Reiniger dürfen nur dann eingesetzt werden, wenn aus der Liste der Inhaltsstoffe zweifelsfrei hervorgeht, dass diese keine Tenside enthalten. Die Sicherheits- und Verarbeitungshinweise beim Umgang mit diesen brennbaren Lösungsmitteln entsprechend ihrer Etikettierung müssen in jedem Fall beachtet werden!

Wichtig ist, dass nach der Reinigung mit dem Lösungsmittel eine ausreichende Abluftzeit eingehalten wird, damit das Lösungsmittel restlos verdampfen kann und sich die Oberfläche wieder auf Raumtemperatur erwärmt.

Die Oberfläche muss sauber und trocken sein. Bei Kondensatbildung ist eine einwandfreie Verklebung nicht möglich. Silikonspray darf in Arbeitsräumen, in denen mit VITOFIX PLUS II-Spiegelaufhängung gearbeitet wird, nicht verwendet werden.

Die Klebeflächen dürfen nicht berührt werden. **Die Anpressung muss kräftig und gleichmäßig erfolgen.** Der Spiegel kann **sofort** montiert werden.

Um die hohe Anfangsklebekraft sicherzustellen, müssen Spiegel und Spiegelhalter bei der Montage temperiert sein (mindestens +18°C); naturgemäß muss auch die Montage entsprechend der vorgenannten Raumtemperatur erfolgen. Nach ordnungsgemäßer Verklebung ist die Festigkeit der Verbindung auch bei Temperaturen im Minusbereich gegeben. Bei Verklebung von Spiegeln, die rückseitig mit Splitterschutzfolie versehen sind, sollte eine Rücksprache zwecks Freigabe mit uns erfolgen, da sonst keine Haftung seitens VITO übernommen werden kann.

Materialbedarf – ausreichend für 0,8 m² Spiegelfläche bei 6 mm Spiegelstärke:

1er Set = 2 Spiegelhalter (selbstklebend), 2 Mauerhaken,
2 Abstandhalter

Die Abstandhalter sind doppelseitig klebend. Bei Bedarf Folie abziehen, dadurch wird eine zusätzliche Verbindung mit der Wandfläche erreicht.

Verpackungsdatum:



VITO Irmen GmbH & Co. KG
Postfach 1720, 53407 Remagen (Deutschland)
Mittelstraße 74-80, 53424 Remagen
Telefon +49 (0) 2642 / 4007-0, Telefax +49 (0) 2642 / 42913
Internet: www.vito-irmen.de, E-Mail: info@vito-irmen.de